# WMF 1300 S

## Kompakter Profi-Kaffeevollautomat für bis zu 120 Tassen am Tag · Made in Germany



Abbildung kann Sonderausstattung zeigen
Ausstattung je nach Modell, siehe Tabelle.

Die WMF 1300 S ist der zuverlässige Allrounder für Büros, Hotels, Restaurants, Lounges und Catering mit bis zu 120 Tassen am Tag. Nur 325 mm breit, mit bis zu zwei Mühlen, Pulverdosierer und Milchsystem für eine große Getränkeauswahl.

Lieferung mit Service: Die Maschine wird geliefert, der werkseigene WMF Kundenservice übernimmt Montage, Inbetriebnahme und Einweisung vor Ort. Danach ist er Ihr Ansprechpartner für Wartung und Reparaturen.

**bis 120**
Tassen pro Tag empfohlen

**7"**
Farb-Touch-Display

**bis 3**
Produktbehälter (Bohnen / Pulver)

**4 l / Festwasser**
Wassertank oder Wasserleitung

## HIGHLIGHTS

- Bis zu 2 Mühlen für zwei Kaffeesorten, leise und entkoppelt
- Pulverdosierer für Schokolade oder Topping (je nach Modell)
- Basic Milk oder Smart Milk für heiße und (Smart Milk) kalte Milchgetränke, je nach Modell
- Handeinwurf für eine weitere Kaffeesorte, z. B. entkoffeiniert
- Professionelle Brühgruppe 15 g, herausnehmbar, aus Hochleistungskunststoff
- Kompakt: nur 325 mm breit, Made in Germany

## MODELLVARIANTEN

| Modell | WMF Art.-Nr. | Mühlen | Pulver | Milch | Heißwasser |
|---|---|---|---|---|---|
| Grundmodell 1 | 03.1350.0501 | 1 | – | ohne | zentral |
| Grundmodell 2 | 03.1350.0050 | 1 | – | Basic Milk | zentral |
| Grundmodell 3 | 03.1350.5000 | 1 | – | Smart Milk | zentral |
| Standardmodell 1 | 03.1350.0052 | 1 | ja | Basic Milk | zentral |
| Standardmodell 2 | 03.1350.0053 | 1 | ja | Basic Milk | seitlich + Basic Steam |
| Standardmodell 3 | 03.1350.0054 | 2 | – | Basic Milk | zentral |
| Standardmodell 4 | 03.1350.0055 | 2 | – | Basic Milk | seitlich + Basic Steam |
| Standardmodell 5 | 03.1350.0056 | 2 | ja | Basic Milk | zentral |
| Standardmodell 6 | 03.1350.0057 | 2 | ja | Basic Milk | seitlich + Basic Steam |
| Standardmodell 7 | 03.1350.5002 | 1 | ja | Smart Milk | zentral |
| Standardmodell 8 | 03.1350.5006 | 1 | ja | Smart Milk | seitlich + Basic Steam |
| Standardmodell 9 | 03.1350.5001 | 2 | – | Smart Milk | zentral |
| Standardmodell 10 | 03.1350.5004 | 2 | – | Smart Milk | seitlich + Basic Steam |
| Standardmodell 11 | 03.1350.5003 | 2 | ja | Smart Milk | zentral |
| Standardmodell 12 | 03.1350.5005 | 2 | ja | Smart Milk | seitlich + Basic Steam |
| Standardmodell 13 | 03.1350.0503 | 2 | ja | ohne | zentral |

Alle Modelle mit Wassertank 4 l, Festwasser Kit 03.1398.6001 optional (Modelle 0056 und 0057 auch als eigener Festwasser-Artikel). Modelle mit Milch mit SteamJet, Reinigung Basic Milk: Plug+Clean, Smart Milk: Smart Clean, ohne Milch: Basic Clean.

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| Empfohlene Tages- / max. Stundenleistung | **bis 120 Tassen** |
| Display | **7 Zoll Farb-Touch-Display** |
| Mahlwerk / Brühgruppe | **1 oder 2 Mühlen / 15 g** |
| Bohnenbehälter links / rechts | **je ca. 650 g** |
| Bohnenbehälter Mitte | **ca. 550 g** |
| Pulverbehälter (je nach Modell) | **ca. 1.200 g** |
| Wasser | **Wassertank 4 l oder Festwasseranschluss** |
| Abmessungen B / H / T | **325 / 670 / 574 mm** |
| Unterstellhöhe | **60 bis 169 mm** |
| Leergewicht | **ca. 35 bis 42 kg (je nach Ausstattung)** |
| Stromanschluss | **220 bis 240 V, 50/60 Hz, 1/N/PE** |
| Nennleistung | **2,0 bis 2,4 kW** |
| Bemessungsdruck Boiler / Dampfkessel | **1,6 MPa / 0,5 MPa** |
| Dauerschalldruckpegel | **unter 70 dB(A)** |
| Telemetrie | **WMF CoffeeConnect optional** |

## GETRÄNKEANGEBOT

| Getränk | Ausstattung |
|---|---|
| Espresso, Kaffee, Café Crème | alle Modelle |
| Heißwasser, z. B. für Tee | alle Modelle |
| Zwei Kaffeesorten | mit 2 Mühlen |
| Cappuccino, Latte Macchiato | mit Basic oder Smart Milk |
| Milchkaffee, heiße Milch, Milchschaum | mit Basic oder Smart Milk |
| Kalte Milchgetränke | mit Smart Milk |
| Schoko- und Pulvergetränke | mit Pulverdosierer |
| Milch manuell aufschäumen | mit Basic Steam |

## WASSERANSCHLUSS (FESTWASSER)

| | |
|---|---|
| Anschluss | **3/8" Schlauchanschluss mit Haupthahn** |
| Fließdruck | **0,2 bis 0,6 MPa (2 bis 6 bar)** |
| Zulauftemperatur | **max. 35 °C** |
| Karbonathärte | **über 5 °dKH Wasserfilter vorschalten** |

## AUFSTELLORT

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur | **+5 bis +35 °C** |
| Luftfeuchtigkeit | **max. 80 % rF** |
| Abstand seitlich / hinten | **mind. 50 mm** |
| Einsatz | **nur in Innenräumen** |

## LIEFERUNG, MONTAGE & SERVICE

Nach der Zustellung erhalten Sie die Rufnummer des zuständigen WMF Kundenservice. Dieser vereinbart mit Ihnen den Termin für Montage, Inbetriebnahme und Einweisung vor Ort und ist auch danach Ihr Ansprechpartner für Wartung und mögliche Reparaturen.

### WMF 1300 S kaufen, leasen oder mieten bei Gastrohandel.de

**Kaufen**
- Preise netto für Gewerbekunden
- Vorkasse mit 3 % Skonto oder PayPal
- Lieferung innerhalb Deutschlands

**Leasen mit GRENKE**
- Feste Monatsraten, 24 bis 60 Monate
- Full Service optional
- Leasingraten in der Regel als Betriebsausgaben absetzbar*
- Fester Kaufpreis nach Vertragsende zugesichert

**Mieten, 9 oder 24 Monate**
- Auch für Startups und Neugründungen
- Ohne Anfangsinvestition
- Kein Kaffee-Abo, keine Mindestabnahme

Aktuelle Preise, Raten und Zubehör finden Sie auf **www.gastrohandel.de**. Nur für gewerbliche Kunden.

* Bitte mit Ihrer Steuerberatung abstimmen. Technische Angaben laut Hersteller WMF (Preisliste 2026, Broschüre und Betriebsanleitung WMF 1300 S), Stand Oktober 2026. Abbildungen können abweichen, technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.